

HPRT - Impressora Móvel de Recibos - HM - A300E



DESCRIÇÃO / CARATERISTICAS		Especificações
<b>Especificações de impressão</b>	Método de impressão	térmica direta
	Resolução	203 dpi
	Velocidade de impressão	Máx. 75mm/s
	Largura de impressão	Máx. 72 mm
	Protocolo de impressão	ESC/POS ; CPCL
<b>Especificações/Tipos de papel</b>	Tipo	Papel de etiquetas térmico, recibo, papel c/marca preta
	Largura	25mm~80mm, ajustável
	Diâmetro externo do rolo de papel	Máx. 50 mm
	Grossura	53µm~150µm
	Direção de saída de papel	Frontal, para cima
<b>Interface de comunicação</b>	Padrão	USB Type-C, Dual-mode Bluetooth 5.2
<b>Sensores</b>	Padrão	Sensor de falta de papel, sensor de espaço, sensor de abertura da tampa, sensor de sobretemperatura TPH, sensor de temperatura da bateria, sensor de marca preta
	Opcional	N / D
<b>Hardware</b>	RAM	4MB
	FLASH	8MB
	BUZZER	Built In
	Mostrador / Display	Pontos: 96×39
<b>Caracteres e código de barras</b>	Caracteres	Alfanumérico, chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, outros idiomas
	Código de barras	Código 1D:
		Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codebar, Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, complemento de 2 e 5 dígitos, EAN-8, EAN-13, complemento de 2 e 5 dígitos, Industrial 2 de 5
		Código 2D:
		PDF417, Código QR
<b>Método de corte</b>		barra com picote
<b>Fonte de energia</b>	Entrada	CA 100~240V, 50/60Hz
	Saída	DC 5V, 1A
<b>Especificação da bateria</b>	Tipo	Bateria de lítio recarregável
	Tensão	7,4 V
	Capacidade	2000mAh
<b>Confiabilidade</b>	Vida TPH	50km
	Altura de queda	1,5 m
<b>Parâmetros Ambientais</b>	Operativo	0°C~45°C, 25%~85%RH, sem condensação
	Armazenamento	-20°C~70°C, 5%~95%RH, sem condensação
<b>Parâmetros físicos</b>	Dimensões (C x A x L)	110×117,8×58mm
	Peso	400g (com bateria)

saiba mais sobre este modelo em:

Distribuidor em PORTUGAL: PLANNER, LDA

<https://www.hpert.com/Product/HM-A300E-HM-A300E.html>

[www.planner.pt](http://www.planner.pt)